

P10000 系列 IPPBX

万门分机，安全稳定

P10000 系列是星纵 Yeastar 推出的全新一代万门级 IPPBX。为大型政企提供电信级稳定的 IP 语音平台，最高可支持 10000 分机用户，30000 注册终端数，1000 通话并发，支持系统堆叠。

使用 P 系列 IPPBX，不论何时何地，用户都可以通过各类话机、PC 电脑、移动手机登录分机进行语音通话、查阅通话记录及录音、查看通讯录等功能。通过通话翻转，无缝切换各端通话，实现用户自由高效的移动办公需求。

P10000 系列 IPPBX 内置组织架构、AD 域对接、企业通讯录等功能，满足万门级 IP 语音平台的高效运维管理需求。



型号	P10000-PS
用户数	4000 (可扩展至 10000)
终端注册数	12000 (可扩展至 30000)
通话并发数	1000
内线口/外线口	对接 TA 模拟语音网关
手机卡端口	对接 TG 模拟语音网关
E1/T1/J1 端口	对接 TE 模拟语音网关
VoIP 外线	2000
磁盘阵列	支持
协议	SIP(RFC3261)
传输协议	UDP, TCP, TLS, SRTP
语音编码	G711(alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC
视频编码	VP8, H263, H263P, H264, MPEG4
DTMF	In-band, RFC4733, RFC2833, SIP INFO
网口	10/100/1000 Mbps x 2
硬盘	2*1.92TB
电源	100~240V 50/60 HZ 250V-10A
尺寸(宽 x 深 x 高)	430 x 660 x 88mm
功耗	600W (双电)
冗余电源	支持
重量	22KG
环境	操作温度 : 10° C~35° C 或 50° F~95° F; 储藏温度 : -40° C~70° C 或 -104° F~300° F; 非运行时湿度: 95%，于 25°C 至 30°C 温度下不凝结

功能一览

○ 功能表

基础功能

- | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------|---------|---------------|-----------|------------|
| • 呼叫等待 | • 呼叫截答 | • 免打扰 | • 呼叫停泊 | • 呼叫保持 | • 三方通话 | • 未接来电邮件提醒 |
| • 同振手机 | • 强拆/强插 | • 外转外 | • 对讲 | • 呼入路由 | • 呼出路由 | • 循环抓取 |
| • 呼出路由密码 | • DID 匹配 | • CID 匹配 | • 紧急号码 | • 特征码 | • 自定义提示音 | • 一号多机 |
| • 呼叫转接
(咨询转、盲转) | • 视频通话
(一对一) | • 呼叫转移
(无应答、忙时、无条件) | • 黑/白名单 | • 分机状态设置 | • IPv6 兼容 | • SNMP |
| | | | | • (空闲、离开、出差等) | | |

进阶功能

- | | | | | | | |
|------------------|--------|------------------------|---------|---------|----------------|----------------|
| • 语音会议室 | • 通话录音 | • 智能呼入匹配 | • 通话记录 | • 响铃组 | • 共享语音信箱 | • 满意度调查 |
| • 呼叫队列 | • QCB | • 语音留言 | • 传真到邮件 | • 特色响铃 | • T.38/T.30 传真 | • 动态/静态坐席 |
| • 时间条件 | • 速拨码 | • 企业通讯录 | • 预约广播组 | • 自动话务员 | • 网页端 9 方即时会议 | • 双机热备 |
| • 自动配置 | • 分机携带 | • LDAP/LDAPS | • ACD | • 组织架构 | • Popup URL | • SLA (服务水平协议) |
| • 网页端/谷歌插件支持 BLF | | • 文件共享(samba/FTP/TFTP) | | • 通话翻转 | • 广播组 | • CTI |
| | | | | | | • WebRTC 中继 |

增值功能

- | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| • Linkus 手机端(Android/iOS) | • Microsoft Teams 集成 | • Linkus 网网页端(Windows/macOS) | • Linkus PC 端(Windows/macOS) | • Linkus 谷歌插件 |
| • 即时通信 | • Microsoft Outlook 集成 | • 专业版通讯录 | • 异地容灾 | • 语音转写 |
| • API 服务 | • Microsoft Azure AD 集成 | • 视频会议 | • 酒店 PMS 集成 | • FQDN |
| • 隧道服务 (支持 LDAP/支持通用 SIP 等) | | • 队列控制台 | • Linkus SDK | • 计费报告 |
| • Microsoft 活动目录 (AD) 集成 | | • Microsoft Azure AD 集成 | • 话务控制台 | • 通话报告 |
| | | | • Omnichannel Messaging | • 队列看板 |

系统安全

- | | | | | |
|-----------------|------------------|----------|------------|-------------|
| • SRTP 语音加密 | • TLS 信令加密 | • 分机绑定话机 | • 防火墙 | • IP 静态防御规则 |
| • IP 自动防御规则 | • IP 禁止名单 | • 呼出频率限制 | • 国家 IP 防御 | • 国际呼叫防御 |
| • 双因素身份验证 (2FA) | • 全球黑客 IP 黑名单库防护 | | | |

○ 产品亮点



灵活部署场景

既满足园区、楼宇电话系统组建，也支持分支机构电话组网。同时提供软件版交付方式，可部署于企业虚拟服务器、私有云、公有云环境。



丰富开发接口

支持对接大型政企用户的 OA、ERP 系统，推动信息化改造升级；提供软电话 SDK，对接用户 PC 端、手机端应用，内嵌如警务通、政务通、OA 系统等 APP。



简单维护管理

提供网页化配置，支持本地/远程管理；内置自动配置功能，批量注册管理 IP 话机、语音网关；支持对呼出呼入、组织架构、通讯录等做灵活的权限设置。



安全稳定升级

支持双机热备，内置强大防火墙，提供 TLS 与 SRTP 安全加密；支持冗余电源、磁盘阵列 (RAID1)，多种容灾备份机制，全方位保障设备不间断正常运行。